



POINTR P2000

PARK İHLAL TESPİT SİSTEMİ



TÜRÜ

Hepsi Bir Arada
Bütünleşik
Park İhlal
Tespit Sistemi
(Kamera, Işık
Kaynağı, Plaka
Çözümleme
İşlemcisi)



ÇÖZÜNÜRLÜK

2 MP, 1920x1080
Pixel CMOS Renkli
Kamera



LENS

4.7 – 94 mm (20x
Optik Zoom)



AYDINLATMA

6 Adet High Power
Infrared Led,
850 nm



İHLAL TESPİT
RESİM SAYISI

2 Adet
(Dar Açı, Geniş Açı)



İHLAL TESPİT
VİDEO

10 sn İhlal Videosu



İHLAL TESPİT
YARI ÇAPI

75 Metre
(Toplam 150 m)



İHLAL TESPİT
NOKTA SAYISI

32 Farklı Nokta



ÇALIŞMA
SICAKLIĞI

-40 ~ +70



ÇALIŞMA
GERİLİMİ

24 VAC




GÜÇ TÜKETİMİ

40 ~ 55 WATT



ÇALIŞMA NEM
ARALIĞI

%5 ~ %90
Bağıl Nem



DAHİLİ
ISITMA/SOĞUTMA

Var / Var



MUHAFAZA

IP66 Koruma



BOYUTLAR

220x353.4mm
(8.66"x13.91")



AĞIRLIK

6.5 Kg



DEPOLAMA

64 GB SSD
(512 GB a
Yükseltilebilir)



VIDEO FORMATI

1920x1080 25 FPS
(H.264, MJPEG)



DESTEKLENEN
PROTOKOLLER

TCP/IP, UDP,
HTTP, FTP, SMTP,
NTP, DHCP, RTP



ZAMAN
GÜNCELLEME

SNTP Server
Eşitleme




ANLIK TRANSFER

Tanımlı FTP
Sunucuya 1 ~ 100
Arası
Sınırlanabilir
Anlık Transfer



FOTOĞRAF
ETİKETLEME

Var (Plaka,
Sistem Adı,
Tarih, v.s.)



PLAKA TANIMA

Dikdörtgen,
Kare, Zemini
Reflektif Olmayan
Plakalar



AĞ

10/100 Base-T
Ethernet (Opsiyonel
POE)



SERTİFİKASYON

LVD
EN 61000
EN 60950
EN 55016
EN 60068



CE BELGESİ

DEPOLAMA ALANINA ERIŞİM
FTP



Park İhlal Tespit Sistemi



TEDES Sistemlerinde

FTP Dosya Gönderim Formatı

Dizin

YIL\AY\GUN\LOKASYON ADI\SAAT\

Dosya Adı

PLAKA_SISTEMADI_TARİH_SAAT_
TİP_MARKA_RENK_HIZ_PLAKAKOORDINATLARI_
OKUMASAYISI_OCRPUAN_IHLALTİPİ_IHLALID_
FOTOĞRAFINDEX_IHLALSÜRESİ.JPG

Kullanım Alanları

Tedes İhlal Tespit Sistemleri